



Peladora de almendra

Bicuerpo 12 tn/h

Peladoras de almendra de gran rendimiento y excelente calidad de trabajo.



Pelado de almendra para grandes producciones.

Las nuevas Peladoras de Almendra **Bicuerpo 12tn/h** son equipos dobles, concebidos para trabajar en paralelo o de forma independiente, consiguiendo rendimientos de hasta 6 y 12 toneladas por hora, según trabajemos con un cuerpo o con los dos. Su misión es la de eliminar la primera cáscara de la almendra.

Las Peladoras **Bicuerpo 12tn/h** cuentan con un tolván de recepción incorporado para la recepción del fruto, que lo hace entrar de forma óptima hacia las dos bocas de entrada, manteniendo exactamente el mismo flujo hacia ambas. Gracias a un distribuidor de doble pantalla, podemos trabajar con un solo cuerpo de la máquina, dando paso a una sola de las bocas. Desde el exterior podemos comprobar el flujo hacia los cilindros, ya que están provistas de una tapa transparente que nos permite comprobarlo en cada momento. Para el desalojo de residuos lleva instalada una pequeña cinta transportadora por la parte inferior, siendo éstos expulsados por uno de los extremos, mientras por el extremo opuesto se produce la salida de la almendra.

Todo el sistema está dotado de compuertas y tapaderas móviles y/o desmontables, que facilitan y hacen seguro su uso y mantenimiento.



Descripción técnica

Dimensiones

Dimensiones de fabricación estándar:

Ancho: 2,10m; Alto: 2,74m; Largo: 3,16m.

Estas dimensiones pueden variar según exigencias de instalación, accesorios instalados, etc.

Rendimiento

Este equipo está diseñado para trabajar con rendimientos* máximos de **hasta 12.000 k** de almendra por hora.

*Rendimiento calculado para una humedad máxima de la almendra del 12%.

Fabricación

La peladora de almendra **Bicuerpo 12tn/h** se fabrica en acero al carbono con terminación en esmalte sintético de primera calidad, tras la aplicación de imprimación para conseguir mayor durabilidad y mejor acabado.

Potencia

La potencia total del equipo es de **60 cv**.

Información básica entrada / salidas (Almendra y residuos)

A	Entrada de almendra con cáscara
B	Salida de cáscara de almendra
D	Salida de almendra limpia

