

Peladora de almendra

Tersum Monocuerpo 3 tn/h

Peladoras de almendra para pequeñas producciones.



Pelado de almendra para pequeñas líneas de procesado.

Las nuevas Peladoras de Almendra **Tersum Monocuerpo 3tn/h** son equipos concebidos para cubrir rendimientos de hasta 3000 kilos de almendra pelada por hora. Su misión es la de eliminar la primera cáscara de la almendra.

Estos equipos cuentan con un tolván de recepción incorporado para la recepción del fruto, que lo hace entrar de forma óptima hacia el cilindro de pelado. Desde el exterior podemos comprobar el flujo hacia el mismo, ya que están provistos de una tapa transparente que nos permite ver el paso de la almendra en cada momento.

Para el desalojo de residuos lleva instalada una pequeña cinta transportadora por la parte inferior, siendo éstos expulsados por uno de los extremos, mientras por el extremo opuesto se produce la salida de la almendra.

Todo el sistema está dotado de compuertas y tapaderas móviles y/o desmontables, que facilitan y hacen seguro su uso y mantenimiento.



Descripción técnica

Dimensiones

Dimensiones de fabricación estándar:

Ancho: 0,89m; Alto: 1,93m; Largo: 2,01m.

Estas dimensiones pueden variar según exigencias de instalación, accesorios instalados, etc.

Rendimiento

Este equipo está diseñado para trabajar con rendimientos* máximos de **hasta 3.000 k** de almendra por hora.

*Rendimiento calculado para una humedad máxima de la almendra del 12%.

Fabricación

La peladora de almendra **Tersum Monocuerpo 3tn/h** se fabrica en acero al carbono con terminación en esmalte sintético de primera calidad, tras la aplicación de imprimación para conseguir mayor durabilidad y mejor acabado.

Potencia

La potencia total del equipo es de **10 cv**.

Información básica entrada / salidas (Almendra y residuos)

A	Entrada de almendra con cáscara
B	Salida de cáscara de almendra
D	Salida de almendra limpia

